

Leif & Lorentz B3 -1300 Lakkautomat

Teknisk info:

- Maks. arbeidsbredde: 800 mm
- Med et sprøytekabinett som styres av fotoceller og timer
- For sprøyting av panel, profiler, lister osv
- I maskinen er det installert en travers arm, som beveger de 4 sprøytepipstolene fra høyre til venstre osv
- Traversarmen styres fra en PLS (computer)
- Minimum emne høyde: 4 mm
- Minimum emne lengde: 1000 mm (hvis emnene er kortere, skal de legges på en bakke)
- Hastighet på transportbordet: 2 - 20 m/min.
- Høyde på transportbordet: 800 mm
- Rustfri skuff til oppsamling av lakk/maling og evt til gjenvinning
- 2 stk filtre, filtrerer luften
- Luftkniv montert i utgang for å unngå lakkstøv på utløpsbord
- Ventilasjon (avsug) til underkabinen 2000 - 3800 m³/timen, regulerbar
- Ventilator til øvre del av kabinett 1600 m³/timen, inklusiv 4 meter rør
- Ventilasjon er inkludert i prisen
- 2 Stusser til ventilasjon Ø250 mm og Ø100 mm
- Utgang til 4 sprøytepipstoler. (sprøyte, pumpe og slanger osv er opsjon)
- Maskinen er forberedt til å kunne kjøre med AirMix, AirLess og HVLP systemer.
- CE Godkjent.
- Motor: 0,75 kW, 400 v, 50 Hz.
- Størrelse på maskin: lengde 3000 mm x bredde 1750 mm x høyde 1260 mm
- Vekt 900 kg

Opsjon:

- 4 Aut Sprøytepipstoler AirMix Wagner and 1 Høytrykkspumpe Wagner Icebreaker 35-150 med anti-pulsator
- Høytrykksslanger, fittings og mer

Ta kontakt for pristilbud!