

Leadermac Smartmac Moulding

Teknisk info:

- **Arbeidsbredde:** 15-230 mm (opsjon 20 -180mm):
- **Arbeidshøyde:** 10 - 125 mm (opsjon 10 - 150mm):
- **Antall spindler:** 4-5 (opsjon 5 under eller universalspindel):
- **Motorstyrke:** 10 hk per spindel (opsjon 15 hk):
- **Spindel hastighet:** 6000 o/min (opsjon 7200 o/min):
- **Spindel diameter:** 40mm (andre dim på forespørsel):
- **Verktøy dim. nr1**
underspindel: 125-160 mm:
- **Verktøy dim. venstre**
vertikalspindel: 100-180 mm:
- **Verktøy dim. høyre**
vertikalspindel: 100-180 mm:
- **Verktøy dim. overspindel:** 100-200 mm:
- **Verktøy dim. nr2**
underspindel: 100-200 mm:
- **Motorstyrke på mating:** 4 hk:
- **Matehastighet frekvensstyrt variabel:** 6-24 m/min:
- **Matehjul dimensjoner:** Ø140x50 mm:
- **Pneumatisk trykk på matehjul:** 6 bar:
- **Justering av sideanlegg på matebord:** 10 mm:
- **Justering på vertikale spindler (aksialt):** 20 mm:
- **Justering på horisontale spindler(aksialt):** 20 mm:
- **Lengde på matebord:** 2000 mm (opsjon 2,5 & 3 meter):
- **Avsugstusser:** Ø125:

Maskinen er utstyrt med:

- Hel maskinramme i støpejern
- Spindeljustering utføres i front på maskinen
- Pneumatisk justering av trykk på matehjul, oppdelt i seksjoner
- Hardkrommet matebord
- Smøresentral til glidemiddel i bord
- Maskinhus for støyreduksjon og sikkerhet
- Kardang drift
- Mekanisk avlesning av trykksko og spindler
- Motorisert vertikal justering av matehjul
- Sideveis trykkroller mot høyre spindel (pneumatisk er opsjon)
- Ruller i bord med mating, 2 stk standard
- CE-standard

Opsjoner:

- Elektrisk styrte spindler for rask justering
- Automatisk påføring av glidemiddel i bord med timer
- Flere opsjoner tilgjengelig

Pris på forespørsel