

Leadermac Compact Moulding

Teknisk info:

- **Arbeidsbredde:** 15-230 mm (opsjon 260, 300 mm):
- **Arbeidshøyde:** 10 - 125 mm (opsjon 6-200 mm):
- **Antall spindler:** 4-9 (opsjon universalspindel):
- **Motorstyrke:** 10hk vert. 15hk hori. (opsjon opp til 25hk):
- **Spindel hastighet:** 6000 o/min (opsjon 7200 o/min):
- **Spindel diameter:** 40mm (andre dim på forespørsel):
- **Verktøy dim. nr1**
underspindel: 125-160 mm:
- **Verktøy dim. venstre**
vertikalspindel: 112-200 mm:
- **Verktøy dim. høyre**
vertikalspindel: 112-200 mm:
- **Verktøy dim. overspindel:** 100-200 mm:
- **Verktøy dim. nr2**
underspindel: 100-200 mm:
- **Motorstyrke på mating:** 5 hk (opsjon 7,5 hk, 10 hk):
- **Matehastighet frekvensstyrt variabel:** 6-24 m/min (opsjon 6-30 og 6-36 m/min):
- **Matehjul dimensjoner:** Ø140x50 mm:
- **Pneumatisk trykk på matehjul:** 6 bar:
- **Justering av sideanlegg på matebord:** 10 mm:
- **Justering på vertikale spindler (aksialt):** 40 mm (80mm opsjon):
- **Justering på horisontale spindler(aksialt):** 20 mm:
- **Lengde på matebord:** 2000 mm (opsjon 1,5 - 2,5 & 3 meter):

- **Avsugstusser: Ø125:**
- **Justering av matebord: 10 mm:**

Maskinen er utstyrt med:

- Hel maskinramme i støpejern
- Spindeljustering utføres i framkant på maskinen
- Pneumatisk justering av overtrykk på matehjul, oppdelt i seksjoner
- Hardkrommet matebord
- Smøresentral til glidemiddel i bord
- Maskinhus for støyreduksjon og sikkerhet
- Kardang drift med HD gir
- Mekanisk avlesning av trykksko og spindler
- Motorisert vertikal justering av matehjul
- Sideveis trykkroller mot høyre spindel (pneumatisk er opsjon)
- Ruller i bord med mating, 2stk standard
- Seksjonert radial løfting
- CE-standard

Opsjoner:

- Kløvsaganlegg
- REC Quick-Set
- SmartSet EL touch skjerm kontroll med Quick-Set
- DC elektronisk kutterhodebrems
- Flere opsjoner tilgjengelig

Pris på forespørsel

