

## Leadermac Planermac Moulding

### Teknisk info:



- **Arbeidsbredde:** 20-450 mm (opsjon 500, 600 800 mm):
- **Arbeidshøyde:** 10-200 mm (opsjon 200, 300 mm):
- **Antall spindler:** 4-9:
- **Motorstyrke:** 15hk (opsjon sterkere motor):
- **Spindel hastighet:** 5500 o/min:
- **Spindel diameter:** 50mm (andre dim på forespørsel):
- **Verktøy dim. nr1 underspindel:** 125-180 mm:
- **Verktøy dim. venstre vertikalspindel:** 125-200 mm:
- **Verktøy dim. høyre vertikalspindel:** 125-200 mm:
- **Verktøy dim. underspindler:** 125-200 mm:
- **Verktøy dim. overspindler:** 125-200 mm:
- **Motorstyrke på mating:** 5 hk:
- **Matehastighet frekvensstyrt variabel:** 6-24 m/min:
- **Matehjul dimensjoner:** Ø200x50 mm:
- **Pneumatisk trykk på matehjul:** 6 bar:
- **Justering av sideanlegg på matebord:** 10 mm:
- **Justering på vertikale spindler (aksialt):** 40 mm (100 mm opsjon):
- **Justering på horisontale spindler(aksialt):** 40 mm:
- **Lengde på matebord:** 1400 mm (opsjon 2 m, 2,5 m, 3 m):
- **Avsugstusser:** Ø125:
- **Justering av matebord:** 10 mm:

Maskinen er utstyrt med:

- Hel maskinramme i støpejern
- Pneumatisk justering av overtrykk på matehjul, oppdelt i seksjoner
- Hardkrommet matebord
- Maskinhus for støyreduksjon og sikkerhet
- Kardang drift
- Mekanisk avlesning av trykksko og spindler
- Motorisert vertikal justering av matehjul
- Sideveis trykkroller mot høyre spindel (pneumatisk er opsjon)
- Programmerbar kontrollpanel
- CE-standard

Opsjoner:

- Smartset Advanced kontroll system
- Flere opsjoner tilgjengelig

Pris på forespørsel.

Spindelmuligheter:

