

Leadermac Thundermac Moulding

Teknisk info:



- **Arbeidsbredde:** 20-230 mm (opsjon 260 mm, 300 mm):
- **Arbeidshøyde:** 10-150 mm (opsjon 200mm):
- **Antall spindler:** 5-10 (opsjon universalspindel):
- **Motorstyrke:** 20 hk (opsjon sterkere motor):
- **Spindel hastighet:** 6000 o/min:
- **Spindel diameter:** 50mm (andre dim på forespørsel):
- **Verktøy dim. nr1 underspindel:** 160-260 mm:
- **Verktøy dim. venstre vertikalspindel:** 160-260 mm:
- **Verktøy dim. høyre vertikalspindel:** 160-260 mm:
- **Verktøy dim. underspindler:** 160-260 mm:
- **Verktøy dim. overspindler:** 160-260 mm:
- **Motorstyrke på mating:** 20 hk:
- **Matehastighet frekvensstyrt variabel:** 8-80m/min (opsjon 100, 120, 150 m/min):
- **Matehjul dimensjoner:** Ø200x50 mm:
- **Pneumatisk trykk på matehjul:** 6 bar:
- **Justering av sideanlegg på matebord:** 10 mm:
- **Justering på vertikale spindler (aksialt):** 80:
- **Justering på horisontale spindler(aksialt):** 40 mm:
- **Lengde på matebord:** 800 mm:
- **Avsugstusser:** Ø200 (230 på horisontalspindler):
- **Justering av matebord:** 10 mm:

Maskinen er utstyrt med:

- Hel maskinramme i støpejern
- Spindeljustering utføres i framkant på maskinen
- Pneumatisk justering av overtrykk på matehjul, oppdelt i seksjoner
- Hardkrommet matebord
- Automatisk smøring av glidemiddel i bord
- Maskinhus for støyreduksjon og sikkerhet
- -Kardang drift
- Mekanisk avlesning av trykksko og spindler
- -Motorisert vertikal justering av matehjul
- -Sideveis pneumatisk trykkroller mot høyre spindel
- Programmerbar kontrollpanel
- CE-standard

Opsjoner:

- Smartset Advanced kontroll system
- Flere opsjoner tilgjengelig

Pris på forespørsel

Spindelmuligheter

