

Omga Radial-1250/5 OP Radialarmsag

Teknisk info:



- **Hastighet:** 3000 o/min:
- **Avsugsstusser:** Ø80 mm:
- **Arbeidsbord:** 1400 x 1400 mm:
- **Sagblad :** Ø400 x 30 mm:
- **Maks Kuttelengde :** 1170 mm:
- **Kutterhøyde ved 90°:** 125 mm:
- **Sagblad tilt:** 0°-45°:
- **Sagblad sving :** 0° - 180°:
- **Motoreffekt :** 5 hk, 400/230v, 50Hz, 3 fas Driftsspenning må avklares før bestilling:
- **Netto/bruttovekt:** 425kg (netto):

Maskinen er utstyrt med:

- Olie/luft mating på sag bevegelse
- To pneumatisk vertikale klemmer
- Arm i støpejern
- Bordforlengelse på begge sider
- Anlegg i aluminium
- 8 kulelager på armen
- Enkel gradejustering i front
- Manuell hev/senk
- Automatisk tilbaketrekk
- CE-standard

Opsjoner:

Motor 7 Hk 400/230v, -50hz, 3 fas

Utvidelse av sagblad Fra Ø400 mm til Ø500 mm

Maskinen er utstyrt med:

- Arm i støpejern
- Bordforlengelse på begge sider
- Anlegg i aluminium
- 8 kulelager på armen
- Enkel gradejustering i front
- Manuell hev/senk
- Automatisk tilbaketrekk
- CE-standard

Opsjoner:

Motor 7 Hk 400/230v, -50hz, 3 fas

Utvidelse av sagblad Fra Ø400 mm til Ø 500 mm

Fastspenning Vertikale fastspenning med spak