

Elcon DS - 155 Vertikal platesag

Teknisk info:



- **Max skjærelengde:** 3300 mm:
- **Max skjærehøyde (horisontalt):** 1505 mm:
- **Max skjærehøyde (vertikalt):** 1550 mm:
- **Skjæredybde:** 60 mm:
- **Sagblad:** Ø250 mm:
- **Turtall sagblad:** 5100 o/min:
- **Avsugsmengde:** mer enn 1000 m³/h:
- **Lufthastighet:** 20 m/s:
- **Motor :** 3,0 kW, 400v/230v, 50 HZ 3fas:

Maskinen er utstyrt med:

- Robust konstruksjon med sveiset ramme
- Unik føring for sagbjelken med lang levetid
- Lavt støynivå, med isolert saghus
- Elektromagnetisk bremse på motor
- Nøyaktighet 0,1 mm/m (DIN 875/1)
- Repetisjonsanslag for skjæring av strips
- Integrert betjeningshendler i to høyder
- Utstyr for utskjæring av rektangler
- Lett atkomst til sagbladet

- Ekstra stanlegg for mindre emner
- Forriss funksjon med hovedblad
- Midt anlegg bestående av 3 deler med integrert ende stopper
- Rengjørings anordning for føringene
- Programmerbar føring til sagbjelken for like kuttemål
- Rulle for innmating av platen
- Integrerte avskrapere for føringene
- Klippebord for kuttlister
- Faste bunnklosser for stabil understøttelse av platen
- Bruksanvisning på CD-ROM, og fjern hjelp via internett
- CE-Standard

Opsjoner.

- Motoreffekt 4 kW
- Sagmotor med 2 hastigheter
- Variabel motorhastighet 4 kW
- Pneumatisk heving av transportrullene
- Pneumatisk fastspenning for platen
- Automatisk bevegelse bakre støtteramme (pneumatisk)
- Innmatning av emne med doble ruller av aluminium med lager og pneumatisk fastspenning av emne
- Digital avlesning horisontalt
- Digital avlesning vertikalt
- Elektronisk posisjonering for vertikal skjæring
- Ekstra støtte til kapping av små biter
- Tiltbar linjal for vinkel-skjæring

