

Elcon DSX - 215 Vertikal platesag

Teknisk info:

- **Luftbehov:** Min 6 bar:
- **Max skjærelengde:** 4300 (opsjon 5300 mm):
- **Max skjærehøyde (horisontalt):** 2070 mm:
- **Max skjærehøyde (vertikalt):** 2150 mm:
- **Skjæredybde:** 80 mm:
- **Sagblad:** Ø300mm:
- **Turtall sagblad:** 4200 o/min:
- **Avsugsmengde:** mer enn 1000 m³/h:
- **Lufthastighet:** 20 m/s:
- **Motor :** 4,0 kW, 400v/230v, 50 HZ 3fas:

Maskinen er utstyrt med:

- Robust konstruksjon med sveiset ramme med vippbare stoppere
- Unik føring for sagbjelken med lang levetid
- Lavt støynivå, med isolert saghus
- Elektromagnetisk brems på motor
- Nøyaktighet 0,1 mm/m (DIN 875/1)
- Repetisjonsanslag for skjæring av strips
- Mulighet å styre sagenheten via brukervennlig touchskjerm
- Føring for tilting/plassering av platen
- Ekstra anlegg over hele lengden for små emner

- Ruller for innmating av platen
- Midt anlegg bestående av 3 deler med integrert ende stopper
- Faste ende punkter for stabil støtte
- Kraftig dobbelt kjede for sagenheten
- Pneumatisk senking av sagenheten
- Pneumatisk låsing med fininnstilling av arbeidshøyden for horisontale snitt
- Bruksanvisning på CD-ROM, og fjern hjelp via internett
- Integrerte avskrapere for føringene
- Klippebord for kuttlister
- CE-Standard, sikret med micro brytere

Opsjoner.

- Motoreffekt 5,5 kW
- Sagmotor med 2 hastigheter
- Variabel motor hastighet 4 kW
- Variable motor hastighet 5,5 kW
- Pneumatisk heving av transportrullene
- Pneumatisk fastspenning for platen
- Innmatning av emne med doble ruller av aluminium
- med lager og pneumatisk fastspenning av emne
- Automatisk bevegelse bakre støtteramme (pneumatisk)
- Digital avlesning horisontalt
- Digital avlesning vertikalt
- Pneumatisk rotering av sagenheten
- Elektronisk posisjonering for vertikal skjæring

- Programmerbar horisontal skjæring av strips
- Elektronisk forrissystem
- Ekstra støtte til kapping av små biter
- Tiltbar linjal for vinkel-skjæring
- Skjærelengde 5300 mm