

EDGESEQ S-300

Teknisk info:



Kantlister S-300 Serie. Høy-ytelse mellomnivåløsninger med 8 ulike modeller. 14m/min matehastighet.

S-300 Serie

8 forskjellige modeller for å oppfylle ulike krav

Fra manuell justering til full automatisering

Brukervennelig med powerTouch-kontrollsystem

Svært fleksibel konfigurasjon

Fleksibelt limpåføringsssystem for enkel endring av farge og limtype (EVA, PUR)

Multifunksjonell profiltrimmelenhet for hjørneavrunding og flush trimming

Kort omstillingstid takket være pneumatisk justering av aggregatene

Flertrinnsteknologi for fleksibel bruk med skiftende materialer (standard tilgjengelig på edition-modellen)

airTec for optimal skjøtefri finish (standard tilgjengelig på airTec-modellen)

TECHNICAL DATA FOR EDGETEQ EDGETEQ S-300 SERIES				
	Model 1430 FC	Model 1440 FC	Model 1440 FGC	Model 1450 FC
Overall length (mm)	4.773	5.273	5.273	5.773
Working height (mm)	8 – 14	8 – 14	8 – 14	8 – 14
WORKING DIMENSIONS				
Workpiece width (mm) *				
with workpiece thickness 8 – 22 mm	70	70	70	70
Workpiece thickness (mm)	8 – 60	8 – 60	8 – 60	8 – 60
Edge thickness, coils (mm)	0,3 – 3	0,3 – 3	0,3 – 3	0,3 – 3
Edge thickness, strips / solid strips (mm)	0,3 – 8	0,3 – 8	0,3 – 8	0,3 – 8

* depends on the workpiece thickness

TECHNICAL DATA FOR EDGETEQ EDGETEQ S-300 SERIES				
	Model 1430 HF	Model 1440 HF	Model 1440 E	Model 1440 AT
Overall length (mm)	4.773	5.273	5.573	5.573
Working height (mm)	8 – 14	8 – 14	8 – 14	8 – 14
WORKING DIMENSIONS				
Workpiece width (mm) *				
with workpiece thickness 8 – 22 mm	70	70	70	70
Workpiece thickness (mm)	8 – 60	8 – 60	8 – 60	8 – 60
Edge thickness, coils (mm)	0,3 – 3	0,3 – 3	0,3 – 3	0,3 – 3
Edge thickness, strips / solid strips (mm)	0,3 – 8	0,3 – 8	0,3 – 8	0,3 – 8

* depends on the workpiece thickness