

## CENTATEQ P500|600/E-500

### Teknisk info:



CNC-maskinering for krevende produkter

Trapper, møbler, vinduer, dører, interiørrarmaturer - maskinene i CENTATEQ P-500 | 600 + E-500-serie gir deg det optimale utstyret

Høy kvalitet og presisjon med vibrasjonsdemping

Skalerbar med inntil tre aggregat

Innebygget sikkerhet for å unngå driftsstans og skade på utstyr

**WORKING DIMENSIONS**

Machine type	Y = Workpiece width [mm]			
	A = 0° all units, A = 90° with tool length 230 mm	A = 0° with tool diameter 25 mm		Gluing (CENTATEQ E-500)
	Front stop	Front stop	Rear stop	Rear stop
/12	1100 (43,3")	1325 (52,2")	1550 (61,0")	1550 (61,0")
/15	1450 (57,1")	1675 (65,9")	1900 (74,8")	1900 (74,8")
/19	1800 (70,9")	2025 (79,7")	2250 (88,6")	2250 (88,6")
/29	2800 (110,2")	3025 (119,1")	3250 (128,0")	--

Machine type	Machine type
P-500	300 (11,8")
E-500	
CENTATEQ P-600	300 (11,8") 500 (19,7")

Machine type	x = Workpiece length [mm]	
	All units	
	Individual processing	Alternating processing CE*
/33	3300 (129,9")	1025 (40,4")
/40	4000 (157,5")	1375 (54,1")
/60	6000 (236,2")	2375 (93,5")
/74	7400 (291,3")	3075 (121,1")