

## Nestro NE J avsug

### Teknisk info:

#### Energieffektivt og stillegående avsugssystem for innendørs bruk

- Gjenværende støv <0,1 mg/m<sup>3</sup>
- Energieffektiv motor på avsugvifte IE5
- Brannbeskyttelsesklaff - uten pulver eller vannslokkingsenhet (fra NE J – 250)
- Kompakt design
- Opptil 8 maskiner kan tilkobles
- Display med touchpanel
- Stillegående
- Standard: CE/GS/H3

#### Kan leveres med

- Mobile støvbeholdere
- Rotorsluse (erstatte støvbeholdere)
- Briketteringsmaskin
- Løftet (som på bildet over for plass til tippcontainer)

#### Ta kontakt for pristilbud

	<b>NE 200 J</b>	<b>NE 250 J</b>	<b>NE 300 J</b>	<b>NE 350 J</b>
Luftkapasitet (max m <sup>3</sup> /t)	3200	5050	6000	8000
Innløpsdiameter	200	250	300	350
Antall filter	48	96	144	144
Støynivå iht. MRL	72-74 dB(a)	72-74 dB(a)	72-74 dB(a)	72-74 dB(a)
Luftbehov	240NL/min	240NL/min	240NL/min	240NL/min
Filterrensing	Med luftrykk	Med luftrykk	Med luftrykk	Med luftrykk
Motoreffekt	4kW 400V   50hz   3fas	4kW 400V   50hz   3fas	7,5kW 400V   50hz   3fas	11kW 400V   50hz   3fas

Flisbeholder antall	1 x 160 L	2 x 160 L	3 x 160 L	3 x 160 L
Dimensjoner (LBH)	1060x2501 x2174	1060x3241x2174	1060x3981x2174	1060x3981x2174
Vekt kg	770	980	1300	1300
Pris ex opsjoner EUR	PPF	PPF	PPF	PPF