

CENTATEQ N-510 nesting

Teknisk info:

5-akse bearbeiding med DRIVE5CS 5-akse-hode tilbyr det lille ekstra av bearbeidingsversatilitet. Takket være ny totalhøyde i Z-retningen opp til 260 mm materialetykkelse.

Integrasjon av innmatingsenheten i maskinhuset for å beskytte komponenter mot skitt og støv og lette materialhåndteringen.

Energisparende bearbeiding. Bærekraftig design for vakuumbeskyttelse, verktøybytte og avsug.

Dynamisk pendeldrift ved bruk av separat vakuumbeskyttelse og ventilasjon av bordhalvdelene for effektiv og sømløs overgang mellom venstre og høyre bordhalvdel.

Nytt designet MATRIX-bord med definerte rutenett-dimensjoner. Plassering av sugekopper er mulig uten begrensning.

Bredt utvalg av bordstørrelser, fra 1,25 x 2,5 m til 2,1 x 7,4 m - også halvstørrelse med opptil 84 mulige vakuumbeskyttelse.

Tre mulige utstyrsvarianter av bordets vakuumbeskyttelse er tilgjengelige i henhold til krav eller bordstørrelse. Classic, Advanced og Premium.

Verktøyveksler med plass til 8, 14 eller 22 verktøy fortidsbesparende bytte. Verktøyskifte kan gjøres parallelt med håndtering av emner.

18 forskjellige boreutstyr er tilgjengelige i ulike versjoner bestående av vertikale og horisontale spindler og sporingsager.

14 automatiseringskonsepter – tillegg via Plug & Play.

Enkel individuell tilpasning til lokalene og behovene på stedet.

Løftebord for lasting, automatiske belteband for utmating eller håndtering ved hjelp av robot er mulig.

