

Unitek Excel 2N RKRT Bredbåndspusser med 2 aggregat

Teknisk info:

- **Arbeidsbredde** : 1350 mm:
- **Maks arbeidshøyde**: 160 mm:
- **Pussepapir**: 1370 x 2150 mm:
- **Hastigheter for matebelte** : 4 - 20 m/min:
- **2 hastigheter på pussepapir**: 2 hastigheter på pussepapir:
- **Avsugstuss**: 2x Ø160 mm:
- **Effekt båndmotor**: 20 hk:
- **Effekt matemotor**: 0,75 hk:
- **Effekt løftemotor for bord**: 0,33 hk:
- **Elektrisk**: 400v, 50hz, 3 fas (230v, 50hz, 3 fas opsjon) Driftsspenning må avklares ved bestilling:
- **Byggemål**: 2025x1800x1850 mm:
- **Nettovekt**: 1900 kg:

- 1: aggregat med stålvalse Ø180 mm
- 2: kombi-aggregat med stål eller gummivalse Ø180mm og pussepute
- Motorisert løfting av bordet
- Elektronisk avlesning av høyde
- Gummibelagt pressvalse
- Automatisk posisjonering av arbeidsbord
- Innmatingsbord med 2 stk ruller
- Utmatingsbord med 2 stk ruller
- Selvsentrering av pussepapir
- Sikkerhetsdeksel
- CE-standard

Opsjoner:

Freskutter (2N) erstatter pussevalse med egen 20 hk motor

Forøkelse av lengde på pussepapir til 2620 mm
Levert med 230v, 50hz, 3 fas
Touchpanel for betjening
Motorforøkelse til 20 hk per aggregat
Motorforøkelse til 25 hk per aggregat
Frekvensstyring på motorer per aggregat
Frekvensstyring på matebelte
Automatisk sentrering av matebelte
Båndavblåsning med timer til begge aggregatene
Rengjøringsvalse
Scotch Brite valse
Børste i Tinex eller stål
Vakuum i bordet 3 HK
Pressko for mindre arbeidsemner
Automatikk senk av arbeidsbord ved bruk av nødstop
Led skjerm som viser systemfeil
Ekstra pussesko i mykutførelse
Pneumatisk pussesko med timer
Seksjonert pneumatisk pussesko med timer
Elektronisk pussesko med 24 segmenter
Elektronisk pussesko med 48 segmenter
Mekanisk innstilling av koring med 6 posisjoner
Hev av arbeidsbord kontrollert av fotpedal
Utvidelse arbeidsbord per stk (inn og ut)
Forøkelse av arbeidstykkelse til 200 mm