

Unitek Winner 2N RKRT Bredbåndspusser med 2 aggregat

Teknisk info:

- **Byggemål:** 2025x1800x1850 mm:
- **Pussepapir:** 1120 x 2150 mm:
- **Arbeidsbredde:** 1100mm:
- **Maks arbeidshøyde:** 160 mm:
- **Hastigheter for matebelte:** 16 og 18 m/sek:
- **Avsugstuss:** 2x Ø160 mm:
- **Effekt båndmotor:** 15 hk:
- **Effekt matemotor:** 0,75 hk:
- **Effekt løftemotor for bord:** 0,33 hk:
- **Elektrisk:** 400v, 50hz, 3 fas (230v, 50hz, 3 fas opsjon) Driftsspenning må avklares ved bestilling:
- **Nettvekt 950 mm arbeidsbredde:** 1500 kg:

Maskinen er utstyrt med

- 1: aggregat med stålvalse Ø150 mm
- 2: kombi-aggregat med stål eller gummi valse Ø150mm og pussepute
- Motorisert løfting av bordet
- Elektronisk avlesning av høyde
- Gummibelagt pressvalse
- Automatisk porsjonering av arbeidsbord
- Innmatningsbord med 2 stk ruller
- Utmatningsbord med 2 stk ruller
- Selvsentrering av pussepapir
- Sikkerhetsdeksel
- CE-standard

Levert med 230v, 50hz, 3 fas
Motorforøkelse til 20 hk per aggregat

Motorforøkelse til 25 hk per aggregat
Automatisk sentrering av matebelte
Båndavblåsning med timer til aggregat 1
Båndavblåsning med timer til aggregat 2
Rengjøringsvalse/børste
Scotch Brite valse
Børste i Tinex eller stål
Vakuum i bordet 3 HK
Pressko for mindre arbeidsemner
Automatisk senk av arbeidsbord ved bruk av nødstop
Led skjerm som viser systemfeil
Ekstra pussesko i myk utførelse
Pneumatisk pussesko med timer
Styrt Seksjonert pneumatisk pussesko med timer
Styrt Elektronisk pussesko 20 seksjoner
Mekanisk innstilling av koring med 6 posisjoner
Utvidelse av inn og utmatningsbord fra 2 til 4 rullere
Hev av arbeidsbord kontrollert av fotpedal
Forøkelse av arbeidsstykket til 200mm