

Centauro CVS 50 og CVS 60 Kjedestemmer med freseaggregat



Teknisk info:

- **Bevegelse hode Z:** 150 mm:
- **Maks bevegelse X:** 300 mm:
- **Maks lengde på spor X:** 340 mm:
- **Maks dybde på spor Y:** 80 mm:
- **Maks høyde av emne på bord:** 250 mm:
- **Maks og min dørblad:** 1000 / 600 mm:
- **Mål på arbeidsbord:** 460 x 135 mm:
- **Dreining av hode:** +-45 grader:
- **Tilting arbeidsbord:** +-45 grader:
- **Flisavsugstuss:** Ø 60 mm:
- **Motor kjedestemmer:** 3 hk, 400V, 50Hz, 3 fas:
- **Freseaggregat:** 1 stk på modell 50 og 2 stk på modell 60:
- **Maks dybde i Y:** 60 mm:
- **Spindelavstand:** 80 mm:
- **Spindel hastighet:** 7500 omd/min:
- **Motor fres:** 0,75 hk 400V, 50Hz, 3 fas:
- **Freseaggregat horisontal:** -:
- **Bevegelse Y:** 140 mm:
- **Spindelavstand:** Min 56 – maks 130:
- **Spindel hastighet:** 8000 omd/min:
- **Motor fres:** 3 hk, 400V, 50Hz, 3 fas:
- **Oscillasjons motor :** 0,33 hk, 400V, 50Hz, 3 fas:
- **1 stk på modell 50:** Oscillasjon på bor/fresespindel Høyre side:
- **2 stk på modell 60:** Oscillasjon på bor/fresespindel Høyre og venstre side:
- **Maskin mål:** 1400 x 1026 x 1922 mm:
- **Nettvekt:** 510 kg modell 50 520 kg modell 60:

Maskinen er utstyrt med:

- Automatisk smøreapparat til kjede
- Mekanisk fastspenning
- CE-standard