

LS-500E Flisavsug



Teknisk info:

- **Motoreffekt** : 5 hk, 230v, 50hz, 3 fas:
- **Pakkemål**: 1630x750x2130 mm:
- **Lyd/støy** : 83db:
- **Netto/brutto vekt**: 210/280 kg:
- **Opsjon 1**: Lyddempende deksel (78 db):
- **Opsjon 2**: Automatisk brannkontrollsystem eks montering:
- **Opsjon 3**: Monteringssett til automatisk brannslukker eks montering:
- **Opsjon 4**: Finfilter filtermateriale antistatisk L-PET, 0,5 mikro (behov for 20 stk):
- **Luftkapasitet**: 4500 m³/t:
- **Innløp**: Ø250 mm:
- **Filtermateriale**: L-PET, 5.0 mikro:
- **Filterrensning**: Med lufftrykk:
- **Flis beholder**: L 83 x B 52 x H 60 cm:
- **Luftbehov**: 6-8 bar:

Maskinen er utstyrt med:

- 20 stk antistatiske filterposer L-PET 5,0 mikro
- Halvautomatisk filterrensning for enkel vedlikehold
- Mobil støvbeholder
- Innebygget brannalarm
- Brannkontroll ved bruk av innebygget sprinkelanlegg eller opsjon med pulverapparat
- CE-Standard
- EX-Standard