

Robust SD 60

Teknisk info:

- **Innmatingstrakt topp (l/b)** : 946 x 567 mm:
- **Innmating bunn**: 810 x 549 mm:
- **Rotor lengde** : 550 mm:
- **Rotor diameter** : 260 mm:
- **Rotor hastighet**: 80-120 RPM:
- **Kniver på rotor**: 14 stk + 2 rensekniver:
- **Soldrist størrelse**: 10/15/20/30mm:
- **Kapasitet**: Inntil 2,5 m³/t (avh soldrist diameter og materiale):
- **Flisavsugs tilkobling** : Ø 160 mm:
- **Motoreffekt**: 15 kW (18kW opsjon):
- **Mål LxBxH** : 1880 x1120 x1670 mm:
- **Vekt**: 1250 kg:

Kompakt liten kvern til småbiter og kapp. Maskinen kan enten mate ut direkte eller kobles mot avsug og bidrar til et ryddig arbeidsmiljø.

Fordeler

- Fleksibel bruk (håndterer materialer som tre, sponplater, finer, MDF-plater, pappesker, plast, osv.);
- Heltautomatisk drift
- Oppstart med stjerne/trekant-system
- Herdede kniver med fire skjærekanter for lengre levetid
- Knuseenheten uten mekaniske hindringer som kan forårsake stopp
- HARDOX-sold
- Enkel installasjon, plug-and-play
- Energieffektiv
- Forholdsvis stille drift
- Enkel og minimalt vedlikehold

Mulighet for materialtransport via vifte eller skrueutmating.

