

Robust LD 350

Teknisk info:

- **Dimensjoner:** 2221/1003/1172 (LBH):
- **Innmatingsåpning B/H:** 350 x 100mm**:
- **Arbeidsbredde rotor:** 348mm:
- **Rotor diameter :** 260mm:
- **Soldrist størrelse:** 10/15/25:
- **Kapasitet (m³/t):** inntil 2,5m³/h (avh. materiale og soldrist):
- **Motoreffekt:** 22/30kW:
- **Vekt:** 1220 kg:

ROBUST horisontale flishuggere er perfekt for å lage flis av lange emner. Materialet som skal kvernes, mates inn i makuleringsmaskinen med vibrasjonsbord eller horisontal transportbånd (valgfritt utstyr).

Kvernen er spesielt tilpasset små og mellomstore sagbruk og trebearbeidingsverksteder. Med soldristen (utskiftbar) reguleres størrelsen på den endelige granuleringen for videre bruk, bearbeiding eller forbrenning.

Fordeler

- høy kapasitet
- frittstående eller i kombinasjon med produksjonslinje
- lave driftskostnader
- fuktig og tørt tre
- mykt og hardt tre

Mulighet for materialtransport via vifte eller skrueutmating

**Max arbeidsstykke 330 x 80mm

