

Kusing OP-400 ECO

Teknisk info:

Kostnadseffektiv flerbladsag med to gummibelter, for mindre bedrifter.

Maskinen er utstyrt med to sagmotorer med standard effekt på 2 x 4 kW, med mulighet for oppgradering til 2 x 5,5 kW.

Fordelene med maskinen er dens kompakte størrelse og brukervennlighet. Den gir mulighet for presis bearbeiding av selv kortere emner, med et svært nøyaktig snitt.

Teknisk informasjon – OP-400 ECO

Spesifikasjon	Verdi
Antall sagblader	2 stk (1 fast + 1 flyttbar)
Bladbevegelse mellom sagblad	400 mm
Matebelte bredde	420 mm
Maks bredde på emne	500 mm
Matehastighet	4 – 18 meter/min
Bladhastighet	2850 o/min
Maks kløvetykkelse	55 mm (blad Ø300 mm)
Minimum kløvetykkelse	5 mm
Minimum kløvelengde	500 mm
Bordhøyde	820 mm
Avsug	2 x Ø100 mm
Sagmotor effekt	2 x 4 kW, 400V, 50Hz, 3-fas (opsjon: 2 x 5,5

Spesifikasjon	Verdi
	kW)
Matebelte motor effekt	0,55 kW
Nedklemsvalser	1 stk på inn- og 1 på utsiden
Sagblad på spindel	1 eller 2 stk
Byggemål	L: 3200 mm, B: 1550–1750 mm, H: ? mm
Nettvekt	550 kg

Tilleggsutstyr (opsjoner)

Opsjon	Beskrivelse
Laser 5 mW	2 stk med fester
Laser 15 mW	2 stk med fester
Motorforøkelse	Oppgradering fra 4 kW til 5,5 kW på begge sagmotorene
Dobbel sagbladholder 55 mm	Sett à 2 stk
Dobbel sagbladholder 100 mm	Sett à 2 stk
Sagblad Ø300	6 x M8 D60 (min. 40 mm mellom bladene)

Anbefalt motorberegning ved kløving

Bruksområde	Myke treslag	Harde treslag
Industriarbeid	1 kW per 1 cm	1,5 kW per 1 cm
Lett industriarbeid	0,6 kW per 1 cm	0,8 kW per 1 cm