

PS315B Justersag

Teknisk info:

TS315B Justersag

Bilde viser maskin inkludert opsjoner

Maskinen er utstyrt med:

- Skyvebord i aluminium som går på presisjonsføringer
- Midtre bord i støpejern
- Utvidelse bordene er i stål
- Sagblad tilt 0° - 45°
- Kløveanlegg med mikrojustering, eksenterlås
- Forriss på egen motor
- CE-Standard

HBW TS315B – Teknisk info

Spesifikasjon	Verdi
Skyvebord	360 x 1200 mm (1600 mm opsjon)
Skjærekapasitet	1600 mm
Sagblad	Ø315 x 30 mm
Forrissblad	Ø120 x 20 mm
Skjærehøyde ved 90°	95 mm
Skjærehøyde ved 45°	67 mm
Sagblad tilt	0° - 45°
Kløvebredde	900 mm (1250 mm opsjon)
Sagblad hastighet	4500 o/min
Forriss hastighet	8000 o/min
Avsugstusser	1 x Ø120 mm + 1 x Ø100 mm (Overhengende sagbladbeskyttelse)
Motor hoved blad	2,5 kW, 230v/400v, 50Hz, 3 fas – koblet for 230 volt
Motor forriss blad	0,75 kW, 230v/400v, 50Hz, 3 fas – koblet for

Pakkemål
Netto/brutto vekt

230 volt
1300 x 1000 x 1100 mm
400 / 460 kg

Opsjoner

- Utvidelse av skyvebord fra 1200 mm til 1600 mm
- Motorforøkelse av hoved blad fra 2,5 kW til 4 kW
- Overhengende sagbladbeskyttelse med avsugstuss 1 x Ø100 mm
- Skyvebordpakke med anlegg og 2 stoppere
- Mindre anlegg til skyvebord med gradeskive

Andre tilgjengelige opsjoner ved bestilling av ny maskin:

- Utvidelse av kløvebredde fra 900 mm til 1250 mm
- Motorforøkelse av hoved blad fra 2,5 kW til 5 kW
- Motorforøkelse av hoved blad fra 2,5 kW til 3 kW og 1-fas