

Casadei C 41 C

Teknisk info:



- **justersag - skjærekapasitet:** 1600 mm (2250 og 2660 mm som opsjon):
- **justersag - skjærebredde mellom blad og parallellanlegg:** 900 mm:
- **justersag - arbeidsbord:** 335 x 1115 mm:
- **Justersag - Maks skjærekapasitet med 315 mm blad ved 45°/90° :** 78 mm / 100 mm:
- **Justersag - tilting av sagblad:** fra 90° til 45°:
- **fres - hastighet på spindel:** 3500, 7000, 10000 o/min:
- **fres - maks verktøydiameter under bordet:** Ø180 mm:
- **fres - nyttehøyde av fresespindel:** 100 mm:
- **fres - maks verktøydiameter til profilering:** 210 mm:
- **fres -spindel diameter:** 30 mm (Opsjon: 35, 40 og 50 mm):
- **Avretter - arbeidsbredde:** 410 mm:
- **Avretter - lengde på bord:** 1800 mm:
- **Avretter - verktøy diameter:** 72 mm:
- **Avretter - antall kniver:** 3 stk:
- **tykkelse - maks arbeidsbredde:** 410 mm:
- **tykkelse - arbeidsbord:** 410 x 605 mm:
- **tykkelse - mate hastighet:** 7 m /min:
- **tykkelse - maks kuttdybde:** 4 mm:
- **tykkelse - arbeidshøyde min/maks:** 3,5/230 mm:

Maskinen er utstyrt med:

- Justersag, bordfres, avretter og tykkelse
- Tilt av sagblad fra 90° - 45°
- Justerbart sideanlegg på avretter 45° – 90°
- Fast spindel
- Skyvebord i aluminium som går på presisjonsføringer av herdet stål 270 x 124 x 1600 mm
- Parallellanlegg med mikrometrisk justering
- Vertikalanlegg med to stoppere
- 3 x motorer 6,6 HK, 50 Hz,
- Avsugs stuss Ø120mm og 60 mm
- CE-standard

Opsjoner (tilleggspris):

CA4101 Slissevogn utvidelse fra 1600 mm til 2250 mm

CA4102 Slissevogn utvidelse fra 1600 mm til 2660 mm

CA3600 Spiralkutter inkludert vendeskjær

CA2109 Langhullsbor med 120 mm avsugstuss,

X=160 mm (horisontal bevegelse)

Y=120 mm (inn/ut)

Z=110 mm (vertikal bevegelse)

CA3198 Forriss

CA2180 Svingarm til mateapparat, med innebygd stikkontakt

CA3187 3 x motorer 6,6 HK, 230v, - 50Hz, 3 fas