

Leadermac Platinum Moulding

Teknisk info:



- **Arbeidsbredde:** 20-230 mm (opsjon 260, 300, 330 mm):
- **Arbeidshøyde:** 10-150 mm (opsjon 6-200, 250 mm):
- **Antall spindler:** 1-8 (opsjon universalspindel):
- **Motorstyrke:** 10hk vert. 15hk hori. (opsjon opp til 25hk):
- **Spindel hastighet:** 6000 o/min (opsjon 7200 o/min):
- **Spindel diameter:** 40mm (andre dim på forespørsel):
- **Verktøy dim. nr1 underspindel:** 125-180 mm:
- **Verktøy dim. venstre vertikalspindel:** 112-200 mm:
- **Verktøy dim. høyre vertikalspindel:** 112-200 mm:
- **Verktøy dim. underspindler:** 100-200 mm:
- **Verktøy dim. overspindler:** 100-200 mm:
- **Motorstyrke på mating:** 5 hk:
- **Matehastighet frekvensstyrt variabel:** 6-30 m/min:
- **Matehjul dimensjoner:** Ø140x50 mm:
- **Pneumatisk trykk på matehjul:** 6 bar:
- **Justering av sideanlegg på matebord:** 10 mm:
- **Justering på vertikale spindler (aksialt):** 40 mm (100 mm opsjon):
- **Justering på horisontale spindler(aksialt):** 20 mm:
- **Lengde på matebord:** 2000 mm (opsjon 1,5 - 2,5 & 3 meter):
- **Avsugstusser:** Ø125:
- **Justering av matebord:** 10 mm:

Maskinen er utstyrt med:

- Hel maskinramme i støpejern
- Spindeljustering utføres i framkant på maskinen
- Pneumatisk justering av overtrykk på matehjul, oppdelt i seksjoner
- Hardkrommet matebord
- Automatisk smøring av glidemiddel i bord
- Maskinhus for støyreduksjon og sikkerhet
- Kardang drift med HD gir
- Mekanisk avlesning av trykksko og spindler
- Motorisert vertikal justering av matehjul
- Sideveis trykkruller mot høyre spindel (pneumatisk er opsjon)
- Ruller i bord med mating, 2stk standard
- Seksjonert radial løfting
- CE-standard

Opsjoner:

- REC Quick-Set
- SmartSet EL touch skjerm kontroll med Quick-Set
- DC elektronisk kutterhodebrems
- Flere opsjoner tilgjengelig

Pris på forespørsel

