

## Tigerstop TS 1000 Kappanlegg

### Teknisk info:



- **Arbeidshøyde:** 950 mm:
- **Maks skjærehøyde :** 150 mm:
- **Sagblad:** Ø500:
- **Skjærekapasitet:** 25x400 mm og 150x150 mm:
- **Avsugstuss:** 1x100 mm og 1x150 mm:
- **Motor:** 7,5 kW, 400v, -50Hz, 3fas:
- **Kappbevegelse:** Justerbar:

Eksempel på kappanlegg oppsatt med:

- TS1000 hurtigkappe
- TigerStop 4,8 meter med forlengelsesarm til Tigerstopskyver (kan også leveres i 6,8 meter)
- Innmatningsbord
- Utmatningsbord
- Anlegg til utmatningsbord
- Variabel bladhastighet
- CE Standard

## **Teknisk info Tigerstop 4,8**

Arbeids lengde 4,8 m

Total lengde 5,4 m

Profil dimensjon 100x100 mm

Hastighet Opp til 60 m/min

Skyvekapasitet Opp til 80 kg

Motor 0,45kW, 230v, -50Hz, 1 fas

Forleggelsesarm 1000 mm

## **Pakker for optimalisering**

En av pakke må velges for at produktet skal fungere optimalt

### ***1. Detecting pack***

- Merkepenn for kvist/skader i arbeidsemnet
- Kamera som leser av merke etter merkepenn
- Laser som måler lengder som blir skyvet inn i sagen
- Innskyvningssarm med oppløft

(Innskyvningsarm erstatter forleggelsesarm)

- Maks arbeidshøyde 70 mm
- Tiger, optimaliseringsprogram

(Tiger optimizer, optimizing software)

### ***2. Tigertouch pakke 15"***

- 15" skjerm
- Mulighet til å laste ned/opp kappeliste
- Skjermen viser antall emner som er kuttet og hvor mange det er igjen
- Skjermen gir operatøren full oversikt over kappelisten

### **3. Rullebord / flattbord.**

Flere lengder tilgjengelig

### **4. Innmater**