

Omga Radial 900/5 OP Radialarmsag

Teknisk info:



- **Hastighet:** 3000 o/min:
- **Avsugsstusser:** Ø80 mm:
- **Arbeidsbord:** 1190 x 1060 mm:
- **Sagblad :** Ø400 x 30 mm:
- **Maks Kuttelengde :** 825 mm:
- **Kutterhøyde ved 90°:** 125 mm:
- **Sagblad tilt:** 0°-45°:
- **Sagblad sving :** 0° - 180°:
- **Motoreffekt :** 5 hk, 400/230v, -50Hz, 3 fas (Driftsspenning må avklares før bestilling):
- **Netto/bruttovekt:** 380 kg:

Maskinen er utstyrt med:

- Olie/luftmating på sag bevegelse
- To pneumatiske vertikale klemmer
- Arm i støpejern
- Bordforlengelse på begge sider
- 8 kulelager på armen
- Enkel gradejustering i front
- Låsing i hvileposisjon
- Manuell hev/senk
- Automatisk tilbaketrekk
- CE-standard

Opsjoner:

Motor 7 hk, 400/230v, -50Hz, 3fas

Utvidelse av sagblad Fra Ø400mm til Ø500 mm

Anlegg i aluminium (1000-4000mm)

Maskinen er utstyrt med:

- Arm i støpejern
- Bordforlengelse på begge sider
- Anlegg i aluminium
- 8 kulelager på armen
- Enkel gradejustering i front
- Manuell hev/senk
- Automatisk tilbaketrekk
- CE-standard

Opsjoner:

Motor 7 Hk 400/230v, -50hz, 3 fas

Utvidelse av sagblad Fra Ø400 mm til Ø 500 mm

Fastspenning Vertikale fastspenning med spak