
VELA as

MASKINER OG UTSTYR FOR TREBEARBEIDENDE INDUSTRI

Elcon Advance -Standard Vertikal platesag



Teknisk info:

- **Luftbehov:** Min 6 bar:
- **Max skjærelengde:** 4300 (opsjon 5300 mm):
- **Max skjærehøyde (horisontalt):** 2000 mm:
- **Max skjærehøyde (vertikalt):** 2100 mm:
- **Max platehøyde:** 2100 mm:
- **Skjæredybde med klemmer :** 55 mm:
- **Skjæredybde uten klemmer:** 80 mm:
- **Sagblad:** Ø300mm:
- **Turtall sagblad:** 4200 o/min:
- **Avsugsmengde:** mer enn 1000 m3/h:
- **Lufthastighet:** 20 m/s:
- **Motor :** 4,0 kW, 400v/230v,50 HZ 3fas:
- **Skjærehastighet:** Manuell:

Maskinen er utstyrt med:

• Robust konstruksjon med sveiset ramme med vippbare stoppere

• Unik føring for sagbjelken med lang levetid

• Lavt støynivå, med isolert saghus

• Elektromagnetisk bremse på motor

• Nøyaktighet 0,1 mm/m (DIN 875/1)

• Repetisjonsanslag for skjæring av strips

• Føring for tilting/plassering av platen

• Pneumatisk senking av sagenheten

• Ekstra anlegg for små emner

• Ruller for inn- og utmatingmating av platen

• Midtføring i 3 deler med integrert endeanslag

• Faste ende punkter for stabil støtte

• Innmatning av emne med doble ruller av aluminium

med lager og pneumatisk fastspenning av emne

• Advance system med 2 presser

• Pneumatisk låsing med fininnstilling av arbeidshøyden for horisontale snitt

• Bruksanvisning på CD-ROM, og fjern hjelp via internett

• Klippebord for kuttlister

• Dobbel kjedeføring for sagenheten

• Programmerbar føring for gjentatt størrelse

• Integrerte avskrapere for føringene

• CE-Standard, sikret med micro brytere

Opsjoner:

• Motoreffekt 5,5 kW

• Sagmotor med 2 hastigheter

• Variabel motor hastighet 4 kW

• Variable motor hastighet 5,5 kW

• Digital avlesning vertikalt

• Pneumatisk dreiing av sagenheten

• Elektronisk posisjonering for vertikal skjæring

• Elektronisk forrissystem

• Ekstra støtte til kapping av små biter