

Leadermac Grindermac G320PS Verktøysliper

Teknisk info:



- **Dimensjoner:** 1100x1150x1505 mm:
- **Lende på kutterhodet maks:** 320 mm (340 mm med Hydro lås):
- **Ytre dia. på kniver min-maks:** Ø70 - Ø350 mm (Ø300 på rettstål):
- **Dybde på profil maks:** 40 mm:
- **Slipestein til profilstål:** Ø230 mm, tykkelse 5 mm, boring 31,75 eller 60 mm:
- **Slipestein til rettstål:** Ø100 mm, boring 20 mm:
- **Spindelhastighet profilstål:** 1500-3000 o/min:
- **Spindelhastighet rettstål:** 3000-6000 o/min:
- **Spindelhastighet:** 1500-3000 o/min:
- **Kjølepumpe:** 0,25 hk:
- **Kjøletank kapasitet:** 18 - 36 liter:
- **Arbeidslampe:** 20 W:
- **Motoreffekt:** 2 hk:
- **Motor for tilting:** 25 W:
- **Motor rettstål:** 1 hk:

For sliping av rettstål, profilstål og sliping av nye profiler

Maskinen er utstyrt med:

- Sliping etter mal
- Flere styrepinner for nøyaktig sliping
- Mikrometrisk justering av slipesteinen
- Vaskeenhet

- Kjølesystem
- Automatisk kompensering av slipesteinen
- CE-standard