

SANDTEQ W-100

Teknisk info:



Kalibrering, finérsliping og mellomslip ved lakkering

Enten brukt som en enkeltbelte-maskin eller med to slipeenheter, tilbyr SANDTEQ W-100 en effektiv løsning for alle slipeoppgaver. Dette inkluderer kalibrering og finsliping av heltre, samt sliping av finér og mellomslip ved lakkpåføring (ekstraustyr). De uavhengig drevne enhetene sikrer også raske resultater av høy kvalitet.

Høydepunkter

Kompakt design

Justebar matehastighet

Høy effekt på drivenhet

Stor fleksibilitet med uavhengig drevne pusseenheter

Stillegående

Hurtig og trygt skifte av belte

Jamn ocillering

Touch screen betjening

Enkel guiding av arbeidsstykket med gummiruller

SANDTEQ W-100	STANDARD	PERFORMANCE		ADVANCED	
Configuration models	124 RC	114 C	124 RC	114 C	124 RC
Number of heads	2	1	2	1	2
Working width mm/inch	1,100/43"				
Abrasive belt width mm/inch	1,120/44"				
Abrasive belt length mm/inch	1,900/75"				
Workpiece thickness min. – max. mm / inch	3-160 /1/8" -7"				
Compressed air usage bar / max l/min (without Sanding belt blow-off device)	6 / 40	6 / 20	6 / 40	6 / 20	6 / 40
Dust extraction approx. m³/h	3,785	2,335	3,785	3,465	4,915
Length / Width / Height mm	1,719 / 1,726 / 1,955	1,464 / 1,726 / 1,955	1,719 / 1,726 / 1,955	1,464 / 1,726 / 1,955	1,719 / 1,726 / 1,955
Total connected load kW	30	19	30	19	33
Weight approx. kg	1,900	1,400	1,900	1,400	1,900