

QP Bor og fres 25



Teknisk info:

- **Koordinatbord:** 520 x 160 mm:
- **Koordinatbord vandring inn/ut:** 140 mm:
- **Koordinatbord vandring sideveis:** 190 mm:
- **Innfesting:** MK3:
- **Maks bor diameter:** Ø25 mm:
- **Maks endefres :** Ø 20 mm:
- **Maks planfres:** Ø 63 mm:
- **Spindel vandring:** 85 mm:
- **Spindel hastighet:** 95, 180, 270, 500, 930 og 1420 o/min:
- **Avstand fra spindelnese til søyle :** 200 mm:
- **Avstand fra spindelnese til koordinatbord :** 405 mm:
- **Motor:** 750 watt, 230v, 50hz, 1 fas:
- **Pakkestørrelse (LBH):** 680 x 750 x 1000 mm:
- **Nettovekt :** 180 kg:

Bor og fres ZAY7025FG

Maskinen er utstyrt med:

- Robust og presis maskin i støpejern
- Justerbart koordinatbord i x og y
- Tiltbart bor og frese hode +/- 90°
- Mikrojustering på bor/frese dybde
- Stillbart hode opp og ned
- Gjengefunksjon med retur
- CE godkjent

Opsjoner & tilbehør:

Maskinstativ med oppbevaringrom
Olje og veske oppsamlingspanne
Mateenhet til koordinatbord sideveis
Maskinstikke 90 mm åpning og tilt 0-90°
Maskinstikke 125 mm åpning og roterende

Chuck B16 1,5-13 mm
Chuck B16 3,-16 mm
Chuck B16 1,-16 mm
Chuck B16 1,-16 mm selvstrammende

Fresechucks med spenntenger 4-5-6-8-10-12-14-16 mm
Fresesett 20 stk freser med 10 stk Z2 og 1 stk Z4 3-4-5-6-8-10-12-14-16-20 mm

Planfres Ø 65 x 45mm Z3

Chcuks overgang MK2 til MK3