

## QP Bor og fres 32



### Teknisk info:

- **Koordinatbord:** 800 x 240 mm:
- **Koordinatbord vandring inn/ut:** 175 mm:
- **Koordinatbord vandring sideveis:** 500 mm:
- **Innfesting:** MK3/MK4:
- **Maks bor diameter:** Ø 32 mm / stegvis økning Ø50 mm:
- **Maks endefres :** Ø 20 mm:
- **Maks planfres:** Ø 63 mm:
- **Spindel vandring:** 130 mm:
- **Spindel hastighet:** 80, 145, 260, 375, 710, 1250 og 1250 o/min:
- **Avstand fra spindelnese til søyle :** 250 mm:
- **Avstand fra spindelnese til koordinatbord :** 450 mm:
- **Motor:** 750 watt, 230v, 50hz, 1 fas:
- **Pakkestørrelse (LBH):** 770 x 880 x 1160 mm:
- **Nettovekt :** 320 kg:
- **Automatiske matehastigheter:** Automatiske matehastigheter:

### Maskinen er utstyrt med

- Robust og presis maskin i støpejern
- Justerbart koordinatbord i x og y
- Tiltiltbart bor og frese hode +/- 90°
- Mirko justering på bor/frese dybde
- Stillbart hode opp og ned
- Automatisk mating av spindel
- Gjengefunksjon med retur
- Maskinstativ med oppbevaringsrom

- Olje og veske oppsamlingspanne
- CE godkjent

### **Opsjoner & tilbehør:**

Maskinstikke 90 mm åpning og tilt 0-90°  
Maskinstikke 125 mm åpning og roterende

Chuck B16 1,5-13 mm  
Chuck B16 3,-16 mm  
Chuck B16 1,-16 mm  
Chuck B16 1,-16 mm selvstrammende

Fresechucks med spenntenger 4-5-6-8-10-12-14-16 mm  
Fresesett 20 stk freser med 10 stk Z2 og 1 stk Z4 3-4-5-6-8-10-12-14-16-20 mm  
Planfres Ø 65 x 45mm Z3  
Chcuks overgang MK2 til MK3