

Nestro NE J avsug



Teknisk info:

Energieffektivt og stillegående avsugssystem for innendørs bruk

- Gjenværende støv <0,1 mg/m³
- Energieffektiv motor på avsugvifte IE5
- Brannbeskyttelsesklaff - uten pulver eller vannslokkingsenhet (fra NE J – 250)
- Kompakt design
- Opptil 8 maskiner kan tilkobles
- Display med touchpanel
- Stillegående
- Standard: CE/GS/H3

Kan leveres med

- Mobile støvbeholdere
- Rotorsluse (erstatte støvbeholdere)
- Briketteringsmaskin
- Løftet (som på bildet over for plass til tippcontainer)

Ta kontakt for pristilbud

	NE 200 J	NE 250 J	NE 300 J	NE 350 J
Luftkapasitet (max m3/t)	3200	5050	6000	8000
Innløpsdiameter	200	250	300	350
Antall filter	48	96	144	144
Støynivå iht. MRL	72-74 dB(a)	72-74 dB(a)	72-74 dB(a)	72-74 dB(a)
Luftbehov	240NL/min	240NL/min	240NL/min	240NL/min
Filterrensing	Med lufttrykk	Med lufttrykk	Med lufttrykk	Med lufttrykk
Motoreffekt	4kW 400V 50hz 3fas	4kW 400V 50hz 3fas	7,5kW 400V 50hz 3fas	11kW 400V 50hz 3fas
Flisbeholder antall	1 x 160 L	2 x 160 L	3 x 160 L	3 x 160 L
Dimensjoner (LBH)	1060x2501x2174	1060x3241x2174	1060x3981x2174	1060x3981x2174
Vekt kg	770	980	1300	1300
Pris ex opsjoner EUR	PPF	PPF	PPF	PPF