

LS-750E Flisavsug



Teknisk info:

- **Motoreffekt** : 7,5 hk, 230v, 50hz, 3 fas (kan kobles om til 400v):
- **Pakkemål**: 2300x1160x2100 mm:
- **Lyd/støy** : 88db:
- **Netto/brutto vekt**: 420/520 kg:
- **Opsjon 1**: Lyddempende deksel (82 db):
- **Opsjon 2**: Automatisk brannkontrollsystem eks montering (behov for 2):
- **Opsjon 3**: Monteringssett til automatisk brannslukker eks montering:
- **Opsjon 4**: Finfilter filtermateriale antistatisk L-PET, 0,5 mikro (behov for 36 stk):
- **Luftkapasitet**: 7200 m³/t:
- **Innløp**: Ø300 mm:
- **Filtermateriale**: L-PET, 5.0 mikro:
- **Filterrensning**: Med lufttrykk:
- **Flis beholder**: L 115 x B 100 x H 60 cm:
- **Luftbehov**: 6-8 bar:

Maskinen er utstyrt med:

- 36 stk antistatiske filterposer L-PET 5,0 mikro
- Halvautomatisk filterrensning for enkel vedlikehold
- Mobil støvbeholder
- Innebygget brannalarm
- Brannkontroll ved bruk av innebygget sprinkelanlegg eller opsjon med pulverapparat
- CE-Standard
- EX-Standard