

Panhans Justersag 680/200

Teknisk info:



- **Skjærekapasitet:** 3400 mm:
- **Maks størrelse på sagblad:** Ø450 mm:
- **Maks størrelse på sagblad under bordet:** Ø400 mm:
- **Skjærehøyde ved 90°:** 155 mm:
- **Skjærehøyde ved 45°:** 105 mm:
- **Sagblad tilt:** 0° - 47°:
- **Avsugstuss:** Ø120 + Ø80 mm:
- **Skjærebredde mellom blad og Parallellanlegg:** 1250 mm:
- **Sagblad hastigheter:** 3000/4000/5000 o/min:
- **Motoreffekt:** 7,5 hk, 400V, 50Hz, 3 fas:
- **Nettovekt:** 1050 kilo:

Maskinen er utstyrt med:

- Solid tysk konstruksjon
- Stjernetrekantbryter/ mykstart
- Skyvebord på doble presisjonsføringer
- Anodisert aluminium skyvevogn (3200 mm lengde)
- Overhengende kontrollpanel Med 7 tommer touchskjerm
- Bordforlengelse bak sagbladet (750 x 655 mm)
- Motorisert hev, senk og tilt av sagbladet med digital avlesning styres med kontrollpanel
- Parallellanlegg med elektronisk posisjonering styres med kontrollpanel
- Sagblad beskyttelse med overhengende avsug

- Elektronisk avlesning av parallellanleggets posisjon, høyde og tilt på sagblad
- Nødstoppbryter
- Elektronisk motorbrems
- CE-standard
- Digitalt avlesning på kappeanlegget 0-46° begge veier

Andre tilgjengelige opsjoner:

4079 Forriss på eget aggregat 0,75 hk høydejustering ved bruk av maskinratt

4551 Forris blad 125 x 2,8 – 3, 8 x 50 mm Z 12 + 12

4759 Tre digitale stoppere på teleskopanlegg fra 330 – 3 200 mm