

Fimal P450 NX Justersag

Teknisk info:



- **Slissevogn:** 3200 x 350 mm:
- **Skjærekapasitet:** 3200 mm på slissevogn, 3600 mm på kappanlegg:
- **Sagblad:** Ø450 x Ø30 mm:
- **Skjærehøyde ved 90°:** 155 mm:
- **Skjærehøyde ved 45°:** 111 mm:
- **Forrissblad:** Ø125x20 mm:
- **Sagblad tilt:** 90-45°:
- **Maks kløvebredde:** 1300 mm:
- **Sagblad hastighet:** 3000/3600/4200 o/min:
- **Motoreffekt:** 7,5 hk, 400V, 50Hz, 3 fas:
- **Forrissblad hastighet:** 7600 o/min:
- **Motoreffekt forrissblad:** 0,75hk:
- **Flisavsug tilkobling:** 120 og 80 mm:
- **Vekt:** 1000 kg:

Maskinen er utstyrt med:

- Skyvebord på presisjonsføringer
- Anodisert aluminium skyvevogn
- Bordforlengelse bak sagbladet
- Sagvognen låses fra operatørplassen i front
- Motorisert hev, senk og tilt av sagbladet med digital avlesning
- Forrissaggregat med motorisert innstilling
- Parallellanlegg med vippefunksjon
- Kappanlegg med kompensering av lengden ved bruk av grader

- Kappanlegg med manual gradeinnstilling og med fast grader 10°, 15°, 22,5°, 30°, 45°
- Avlesning av hastighet på sagblad
- Fastspenning
- Nødstoppbryter
- Overbelastningsbryteren
- CE-standard

Opsjoner:

230V,50Hz,3 fas

Forøkelse av sagmotor fra 7,5 til 10 hk

Elektronisk avlesning på parallellanlegget

Start/stop bryter på slissevogn

Automatisk stjernetrekantbryter/ mykstart

Automatisk stjernetrekantbryter/ mykstart Med start/stop bryter på slissevogn

Sagblad beskyttelse med overhengende avsug

Kappanlegg med digitalavlesning av stoppere

Pneumatikk pressbjelke, 3000 pressområde